

# Instalación Caldera Condensación

**VIESSMANN**

**Caldera mural de condensación a gas mixta o sólo calefacción: 26 y 35 kW**



- Rendimiento estacional hasta 109%
- Amplio rango de modulación
- Intercambiador de calor de acero inoxidable Inox-Radial:
  - Efecto de auto limpieza de las superficies de acero inoxidable lisas  
Gracias al flujo paralelo de humos y condensados.
  - Altamente resistente a la corrosión gracias al acero inoxidable de primera calidad 1.4162
- Quemador cilíndrico modulante Matrix
  - Bajas emisiones contaminantes.
  - larga vida útil gracias al tejido de acero inoxidable Matrix.
  - Adaptación óptima al intercambiador de calor.
- Regulación a temperaturas constantes con posibilidad de ajustar la temperatura ambiente mediante termostato ambiente o regulación en función de la temperatura exterior.
- Máximo confort en A.C.S: la función Booster garantiza un mayor caudal de agua caliente sanitaria con mínimos tiempos de calentamiento
- Se recomienda Termostato de ambiente digital Opentherm para su máxima rentabilidad.
- Opcional: regulación de calefacción mediante sonda exterior.
- Dimensiones compactas y pesos mínimos.
- Montaje, mantenimiento y asistencia técnica especialmente sencillos gracias al sistema modular y a su fácil acceso frontal.
- Muy silenciosa, ideal también para las zonas habitadas.
- Ocupa poco espacio ya que no se precisan distancias laterales para la asistencia técnica.

**Vitodens 100 26 Kw  
Desde 1.642 €**

**Vitodens 100 35 Kw  
Desde 1.989 €**

*Oferta Valida hasta 30 de Junio de 2015*

*IVA Incluido*